

Non-asbestos Sealing Materials

环保型无石棉密封材料

TL-GM-01

产品说明:

该产品是我公司高性能环保型无石棉垫片材料，它解决抄取法普遍存在的密度低、蠕变松弛率大、结构疏松的问题。该产品由芳纶纤维、丁腈合成橡胶、高岭土等填料组合而成。

制成的密封垫片具有较好的可压缩性和较高的回弹性，有极好的气密性和较好的抗老化性能，以及良好的耐酸碱液体性，有可靠的耐润滑油，燃料油、蒸汽、海水、污水的介质密封。最大优点是对螺栓扭矩有较好的保持力。

可长期用于300℃以下的各种船舶机械、管道化工、工程机械、锅炉蒸汽和发动机的油、水部位密封。

物理性能

项目	指标	
密度/(g/cm ³)	≥	1.56
横向拉伸强度/ Mpa,	≥	9
压缩率/% (34.5Mpa)		13~25
回弹率/%	≥	50
气密性/ml, min (10KG)	≤	0.15
浸渍 IRM903 油后性能 149±2℃, 5h	拉伸强度损失率/%	≤ 30
	压缩率变化率%	≤ 35
	增厚率/%	≤ 30
浸渍ASTM燃油B后性能 21~30℃, 5h	增重率/%	≤ 35
	增厚率/%	≤ 20
成分	纤维	芳纶纤维
	橡胶	丁腈橡胶
适用范围	通用机械, 摩托车, 压缩机, 汽车发动机	
密封介质	燃油, 水, 润滑油, 抗冷剂, 水	
推荐应用温度	-20℃~300℃	

天府密封科技
TEAMFUL SEALING

(SINCE)1985

总公司

成都天府垫片科技有限公司
地址: 中国·四川省成都市双流县西航港经济技术开发区双华路三段123号
电话: 86-028-85875538
传真: 86-028-85651433
邮件: salesinfo@teamful.net

出口部:

电话: 86-028-85875509
传真: 86-028-85651433

广东分公司

江门天府密封科技有限公司
地址: 中国·广东省江门市新会区大泽镇创利来工业基地泽棠路
电话: 86-0750-6805518
传真: 86-0750-6805519
邮件: sales@teamfulgd.net

Teamful Sealing Headquarters

Chengdu Teamful Gasket Technology Co.,Ltd.
ADD: No.123, Shuanghua Road Sec.3, Xihanggang Economic Development Zone, Shuangliu, Chengdu, China
Tel : 86-028- 85875509
Fax : 86-028- 85651433
Email : qul@teamful.net

Global Trade Dept.

Tel: 86-028- 85875509
Fax: 86-028- 85651433
Email: qul@teamful.net

Guangdong Teamful Branch

JiangMen Teamful Sealing Technology Co.,Ltd.
ADD: Zetang Road, Chuanglilai Industrial Zone, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong, P.R.China
TEL: 86-0750-6805518
FAX: 86-0750-6805519
Email: sales@teamfulgd.net